FILM STRECH

Características:



Es una película estirable de alta transparencia fabricada a base de polietileno de baja densidad cuya resistencia mecánica y bajo espesor la hacen ideal para envolver o paletizar mercadería a un bajo costo, ayudando a asegurar la carga durante su almacenaje y transporte.

- Fabricado Bajo Normas Covenin.
- Presentación en Bobinas de 500 mm de ancho.
- Peso de Bobina 4 kg.
- Color Cristal (Transparente)
- Aplicación manual

Usos :



Especialmente diseñado para envolver toda clase de cajas, sacos o bultos y paletizar mercancía dando estabilidad y protección a la carga.

Especificaciones Técnicas

Valores Nominales (*)

Referencia	Ancho (mm)	Espesor (µm)	Densidad (g/cm3)	Gramaje (g/cm3)	Resistencia al Rasgado (g)	Rendimiento (m2/Kg) (Calculado)	Carga de Ruptura (Kg/mm2)		Elongación a Ruptura (%)		Modo Estático (Kg/mm2)	
							L	T	L	T	L	L
Film Strech	500	20	0,92	18,4	>100	54,3	>4,0	>2,0	>500	>800	>4,0	>6,0

(*) Valores Aproximados. Todos los valores y características son referenciales y están sujetos a variación sin previo aviso. Representan especificaciones nominales y no constituyen una garantía del fabricante. Por favor consulte para recomendarle el producto más adecuado a su aplicación.

Rev 05/16

Zona Industrial San Vicente – Maracay- Venezuela
Teléfono:0243-5536666 Fax:0243-5536766
www.flesystem.com - ventas@flesystem.com